



INMARE I

Scheda tecnica

INMARE I

MOTOPONTONE "INMARE I"

TM193 - 490,88 TSL- GRU LIEBHERR 872

Il Motopontone "INMARE I" è un pontone in grado di lavorare sia per la creazione di scogliere, sia per interventi di manutenzione portuale e di darsene. È dotato di una gru Liebherr 872 da 90 tonn. con benna a polipo da 2.5 m3 e benna mordente (per i lavori di dragaggio) da 5 m3,

Scheda Tecnica

CARATTERISTICA	MOTOPONTONE
Nome	Motopontone INMARE I
Matricola	TM 193
Anno di costruzione	2007
Lunghezza (m)	36
Larghezza (m)	16
T.S.L. (tonn stazza lorda)	490,88
Velocità di navigazione	7 nodi
Portata tramoggia	500 tonn
Pescaggio a vuoto	1,40m a poppa - 1,20m prua
Pescaggio a pieno carico	2,40m a poppa - 2,20m a prua
Sistema di posizionamento	4 ancore e/o 4 pali
Sistema di propulsione	2 motori CAT da 480 CV con sistema SHOTTEL
Gru e pompe	GRU LIEBHERR 872 - 90 tonn + capacità di tiro 45 tonn (RINA) lunghezza braccio 28m n.2 benne a polipo da 2,5mc e n.1 benna a valve da 5mc

